



Rilevazione delle presenze – Lettore RTA-700

Questo è uno dei diversi modelli di lettori che è possibile collegare al nostro software di rilevazione delle presenze Eclipse. Rispetto ad altri non è necessario un software di interrogazione di terze parti (e la relativa personalizzazione al tracciato record dei dati scaricati).

La fornitura, l'installazione, la manutenzione e l'assistenza sono garantite dal nostro personale.

La garanzia offerta dalla casa è di 12 mesi, ma per i modelli forniti da noi è possibile estenderla con un canone aggiuntivo fino a 60 mesi.

Letture di rilevazione delle presenze RTA-700 (versione ottica)

Le caratteristiche principali di questo modello sono:

- display LCD retroilluminato da 2 righe per 16 caratteri ognuna;
- grande display a led per la visualizzazione a distanza dell'ora corrente;
- segnalazione visiva e acustica per avvenuta timbratura;
- memoria tamponata per circa 6.000 timbrature;
- batteria tampone che garantisce il funzionamento per circa 6 ore in caso di assenza di alimentazione di rete;
- relay per controllo sirena (fino a 20 contatti differenziati per giorno e durata) e relay per apertura porte;
- interfaccia parallela per stampa immediata su stampante delle timbrature (utile per controllo mensa);
- interfacce di comunicazione rs232 per distanze fino a 20/30 metri, rs485 per distanze fino a 800/1.000 metri;
- interfaccia ethernet opzionale (richiede un indirizzo IP statico);
- dimensioni in mm. 265L – 195H (285H con base coprifili) – 105P;
- alimentazione 220V.



Questo modello viene da noi fornito nella sola versione con testina ottica e riconoscimento della timbratura in entrata o in uscita in funzione del lato della tessera presentato (dorso o retro, a scelta di chi stampa la tessera).

Se ne consiglia l'uso in qualunque ambito (mense, aziende ed enti pubblici).

Convertitore di segnale rs232/rs485

L'uso di questa apparecchiatura si rende necessaria in caso di collegamento di lettori RTA-700 a distanze superiori ai 20/30 metri (fino ad un massimo di 800/1.000 metri), o nel caso di collegamenti in cascata.

Diversamente è possibile collegare ogni singolo lettore RTA-700 “remoto” ad un PC installato nelle vicinanze (non oltre 20/30 metri) ed effettuare da questo lo scarico delle timbrature, che verranno successivamente inviate manualmente all'ufficio competente tramite floppy disk, chiavi usb, via rete, posta elettronica o altro.

Convertitore ethernet

L'uso di questa apparecchiatura consente di collegare il lettore RTA-700 alla rete aziendale tramite un attacco ethernet (necessita di un indirizzo IP statico) evitando la stesura di cavi aggiuntivi.

Via software è possibile scaricare le timbrature ed aggiornare l'ora del lettore, gli altri parametri sono impostabili tramite la master card fornita con il terminale.

Tutti i marchi registrati sono riconosciuti