



## **Rilevazione delle presenze / accessi – LETTORE GREEN PASS**

Questo dispositivo è un apparecchio di verifica validità green pass europeo che può essere integrato ai nostri più recenti lettori di rilevazione delle presenze (Marker 2 o successivi) dotati di testina a prossimità doppia antenna, eventualmente (consigliato) anche in aggiunta al termoscanner C 5” per la rilevazione della temperatura corporea ed il controllo della mascherina.

Prerogativa essenziale è che il lettore di rilevazione delle presenze sia collegato in rete con accesso libero ad internet. Infatti, anche per ridurre i tempi di timbratura (che comunque sono leggermente superiori alla normale timbratura senza controlli aggiuntivi), ogni notte alle 00.00 il lettore di rilevazione delle presenze provvede ad allinearsi con la banca dati del Ministero (a differenza dell’applicativo C19 che si collega ad ogni richiesta di verifica).

La sua funzione principale è quella di inibire la possibilità di effettuare la timbratura in entrata se non si dispone di green pass valido (naturalmente consentendola sempre a chi dispone di apposita esenzione da tale controllo). Per fare questo è necessario inviare al lettore la banca dati dei badges abilitati a timbrare (con o senza esenzione) tramite una apposita procedura realizzata in ambiente Ms Excel.

Dal punto di vista della funzionalità “end user”, l’utente timbra sul lettore di rilevazione delle presenze l’entrata ma un messaggio avvisa che questa è “sospesa”, quindi si avvicina a questo dispositivo e deve mostrare il qr-code del proprio green pass (stampato su carta o riprodotto su dispositivo mobile). Un messaggio finale segnala se è tutto regolare o se si è presentata una anomalia.

E’ possibile interrompere la procedura di verifica del green pass premendo un apposito tasto sul display del lettore di rilevazione delle presenze (naturalmente in questo caso la timbratura non viene memorizzata).

Le timbrature anomale possono essere segnalate (con anche il riconoscimento di “falsi positivi”) se si utilizza la apposita procedura sviluppata in ambiente Ms-Excel.

Naturalmente il processo di verifica del green pass può essere affiancato (se richiesto) con il sistema di controllo della temperatura e della mascherina garantiti dall’installazione del termoscanner C 5” (in questo caso la sequenza è: timbratura, controllo temperatura/mascherina, controllo green pass).

La fornitura, l’installazione, la manutenzione e l’assistenza sono garantite dal nostro personale.

La garanzia offerta dalla casa è di 12 mesi.

### **Lettore QR-CODE di green pass**

- ampia area di scansione con distanza di lettura 8-15 cm (formato elettronico) o 8-20 cm (formato cartaceo) anche in ambienti poco illuminati
- interfaccia verso il lettore di rilevazione delle presenze standard usb
- installazione da appoggio con base inclinabile di circa  $\pm 30^\circ$
- nessun dato memorizzato, in opzione funzione di invio e-mail per timbrature anomale con riconoscimento di “falsi positivi” (solo se collegato ad un terminale di rilevazione delle presenze - richiede PC sempre connesso con software Ms Excel)
- configurazioni principali tramite barcodes
- dimensioni in mm 145 x 80 x 50 (80 compreso base)
- alimentazione tramite porta usb 5V (assorbimento max 500mA)
- solo per uso in posizioni protetta (non è impermeabile)



L’utilizzo di questo apparecchio è consigliato in qualunque ambito (aziende ed enti pubblici).

Tutti i marchi registrati sono riconosciuti